

Détartrant filtre



Code du produit
772 000 ---

Épure et détarte les filtres à sable et toiles diatomées.

Utilisation

Nettoyage périodique des masses filtrantes encrassées ainsi que les toiles supports de diatomées.

Puissante formulation contre les dépôts calcaires et les encrassements accumulés dans la masse filtrante.

Composition

Acide chlorhydrique et phosphorique en mélange, additifs dissolvants des amalgames gras + inhibiteur de corrosion.

Suivi REACH : • 01-2119484862-27 • 01-2119491174-37
• 01-2119485924-24 • 01-2119475108-36
• 01-2119489899-05 • 01-2119456809-23

Spécifications

Formulation liquide colorée à base d'acide chlorhydrique, acide phosphorique et additifs dégrasants

Densité	1,089
pH	0

Sécurité

Ce produit est corrosif.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogrammes de danger spécifiques à DÉTARTRANT FILTRE :



DANGER

Avantages produit

- Puissante formulation multi-acides.
- Liquide coloré, facilite le contrôle du nettoyage.
- Inhibiteur de corrosion.

Mode d'emploi

Filtre à sable :

Prévoir la quantité de DÉTARTRANT FILTRE nécessaire :

- Piscine familiale : 1 litre pour 75 kg de masse filtrante.
- Piscine collective : 20 litres pour 2-3000 kg de masse filtrante.

Faire un lavage du filtre (Back Wash) et arrêter la filtration dans cette position.

- Verser DÉTARTRANT FILTRE dans le préfiltre de pompe, puis lancer un fonctionnement court de pompe (10 à 20 secondes), juste pour propulser le produit au sein de la masse filtrante, jusqu'à l'apparition de la coloration bleue dans le voyant de contrôle.
- *Variante* : verser le produit directement dans le filtre ouvert, sur le sable, après avoir pris la précaution d'amener le niveau d'eau au niveau du sable.
- Filtration arrêtée, laisser le produit agir au moins une heure, si possible une nuit ou une demi-journée.
- Après l'action nettoyante de DÉTARTRANT FILTRE, relancer le lavage et rincer abondamment le filtre jusqu'à disparition complète de la coloration.

Filtre à diatomées ou filtre à cartouche :

Port recommandé de gants, tablier, lunettes.

- Les toiles et les bougies supports de toiles ou les cartouches seront plongés dans un récipient rempli de DÉTARTRANT FILTRE dilué à 10 %.
- Laisser agir au minimum 1 heure puis brosser et rincer.

Conditionnements

En flacon de 1L, bidon de 5L, 10L, 20L.

Emballages équipés de système de sécurité.

Conditionnement du produit en 20L pour utilisation professionnelle