



4 ANS
GARANTIE*



ROBOTS NETTOYEURS

RA 6800 iQ - ALPHA iQ™ PRO



ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES

- + Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
- + Ultra-performance & aspiration longue durée
- + Double filtration
- + Plus léger à sortir de l'eau
- + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où

RÉFÉRENCE PRODUIT

Modèle standard

WR000295

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Chariot de transport	Boîtier de commande	Filtration double niveau de 150 à 60µ (avec la possibilité d'utiliser 150µ seul)	Brosses contact +	Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement)

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 15 x 7 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Number / Length of Cycle de nettoyage	Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra : fond / parois / ligne d'eau (2h45) - Ligne d'eau seule 0h45
Horloge de programmation intégrée	Oui
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Capteur de pression	oui
Brosses	Oui (Brosses Contact +)
Lift System	Oui
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Mode télécommande via l'application
Water temperature measurement	Oui (lecture dans l'app)
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	3
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	21m avec Swivel
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging (L x P x h)	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	10 kg
Poids emballé	20,5 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	1827 cm ² / 150 et 60µ
Capacité du filtre	5 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	24,5 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Filtre principal 150µ à utiliser seul ou en double filtration	Filtre complémentaire de 60µ pour double filtration	Filtre débris fins 100µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris très fins 60µ	Housse de protection
R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500	R0568100

* 3 ans + 1 an si le robot est apparié à l'app iAquaLink™